

Empaquetadura de Fibra Vegetal con Aceite Mineral y Parafina

Material:

Hecha con construcción trenzado sobre trenzado en sección cuadrada con fibras vegetales, recibiendo impregnante y parafina lubricante de base mineral.

Propiedades:

La empaquetadura **Teadit® 2153** tiene una construcción que ofrece buena resistencia mecánica, además de la suavidad de las fibras.

Aplicaciones / Beneficios:

La empaquetadura **Teadit® 2153**, es suave y no daña el eje . Ideal para el trabajo con bombas rotativas y/o alternativas y vástagos de válvulas. Indicada para la industria de minería y de construcción naval, en contacto con agua caliente y fría, sal o fluidos neutros, en servicios de baja demanda *.

No indicada para:

Servicios severos, altas presiones y temperaturas, fluidos químicamente agresivos o abrasivos.

Límites de Trabajo

| Temperatura (°C) | | Presión (bar) | |
|------------------|-------|-----------------|----|
| Mínima | -25 | Rotativos | 15 |
| Máxima | 100 | Alternativos | 15 |
| | | Válvulas | 20 |
| pH | 6 - 8 | Velocidad (m/s) | 6 |

Embalaje Standard

| Medida | mm | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 9,5 | 11,1 | 12,7 | 14,3 | 15,9 | 19,1 | 22,2 | 25,4 |
|-----------------|------|------|------|-----|------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|
| | pul | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |
| Embalaje (±10%) | 2 Kg | 5 Kg | | | | | 10 Kg | | | | | | |



Suministro:

Las empaquetaduras se suministran envueltas en rollos de PCV encogible transparente con logomarca de Teadit em cantidades segun embalaje standard.

* Aplicaciones con agua, aire, fluidos neutros y no abrasivos.

Los parámetros de aplicación indicados en este folleto son típicos. Para cada aplicación específica deberá ser realizado un estudio independiente y una evaluación de compatibilidad. Consultenos con relación a recomendaciones para aplicaciones específicas. Un error en la selección del producto más adecuado o en su aplicación puede resultar en daños materiales y/o en serios riesgos personales, siendo que Teadit no se responsabiliza por el uso inadecuado de las informaciones constantes en el presente folleto, ni por imprudencia, negligencia o impericia en su utilización, colocando sus técnicos a disposición de los consumidores para aclarar dudas y dar orientaciones adecuadas en relación a aplicaciones específicas. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, siendo que esta edición substituye todas las anteriores.